KAREL srl - Attrezzature e complementi
per la ristorazione
Professional food equipment
Via Colombi Guidotti 7/a
43126
Parma – Italia
Telefono +39.0521.992844
Fax +39.0521.293282
info@karelsrl.com - www.karelsrl.com

Iscrizione R.E.A. 132954
Registro imprese di Parma 00457550341
Codice fiscale e partita IVA IT 00457550341
Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.
N. IVA oper.intracomunitarie IT 00457550341



TF04MIDGN Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in Acciaio Inox

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter

Struttura interna ed esterna in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato, angoli interni arrotondati. Vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1 (mm 530x325);

Internal and external structure in stainless steel , with the exception of the external bottom in galvanized steel; rounded internal corners; compartments suitable for the insertion of Gastro-Norm 1/1 grids or trays (mm 530x325);

Caratteristiche principali

- capacità lt.620
- temperatura d'esercizio 0°/+10°C
- isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione
- spessore dell’isolamento: 40 mm
- porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica
- pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC
- refrigerazione ventilata
- unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%)
- funzionante con gas R404A/R507
- sbrinamento ed evaporazione dell’acqua di condensa completamente automatici
- piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm)
- dim.mm.2320x700x850/920h

KAREL srl - Attrezzature e complementi
per la ristorazione
Professional food equipment
Via Colombi Guidotti 7/a
43126
Parma – Italia
Telefono +39.0521.992844
Fax +39.0521.293282
info@karelsrl.com - www.karelsrl.com

Iscrizione R.E.A. 132954
Registro imprese di Parma 00457550341
Codice fiscale e partita IVA IT 00457550341
Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.
N. IVA oper.intracomunitarie IT 00457550341

- Classe energetica D

Dotazione di serie; 1 griglia Rilsan GN 1/1, 2 guide inox ad “L” per porta.

Main features

- capacity lt. 620;
- operating temperature 0 ° / + 10 ° C;
- CFC-free polyurethane insulation, injected at high pressure;
- insulation thickness : 40 mm ;
- doors with automatic closing and magnetic seal;
- front electronic control panel with NTC probe ;
- ventilated refrigeration ;
- removable and tropicalised monobloc refrigeration unit as standard (room temperature + 43 ° C and relative humidity of 65%);
- operating with R404A / R507 gas;
- fully automatic defrosting and evaporation of the condensed water ;
- stainless steel feet adjustable in height (110/190 H mm);
- dim.mm.2320x700x850 / 920H.
- Energy class D

Included :

- 1 Rilsan GN 1/1 grid
- 2 stainless steel "L" guides for door

- DIMENSIONI - DIMENSIONS - WxDxH mm **2320x700x850/920**
- DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS WxDxH mm **2370x740x1000**
- PESO NETTO - NET WEIGHT kg **118**
- CAPACITA’ NETTA - NET CAPACITY lt **620**
- TEMPERATURA – TEMPERATURE °C **0 / +10**
- GAS REFRIGERANTE – GAS **R404A/R507**
- COLLAUDO - TEST DETAILS °C / RH **+43 / 65%**
- ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER W **495**
- ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY V-P-Hz **230-1-50**